



正式图
2026/2/10

技术要求

- 1、规格参数：220V/2300W，双段式、工作温度： $\leq 1100^{\circ}\text{C}$ ；
- 2、管皮材质：06Cr25Ni20、外接导线：四颗4平方耐高温纯镍导线，长度2M，导线耐热温度 500°C ；
- 3、产品数量：28支；
- 4、产品执行标准：JB/T2379-2016《金属管状电热元件》
 - 1) 绝缘性能：常温绝缘 $\geq 50\text{M}\Omega$ ；
 - 2) 耐压性能：1800V历时1分钟无击穿闪络现象；
 - 3) 功率偏差： $+5\% \sim -5\%$ ；
 - 4) 产品质保期限：保证产品在额定电压、额定功率下工作使用寿命不低于6000小时。
- 5、交货时提供材质成分报告和检验报告。

				产品型号	THP56-600			天津市天锻压力机有限公司	
				产品名称 或 材料	组件				
				标记	更改内容	签字	日期	名称	长加热管
数量：	设计	高红旺	标准审查	宋秀燕	版本标识		重量	比例	图号
	制图	高红旺	批准	陈海周	S		7.244	1:5	7401
图号：A3	审核	郭金宝			共 1 张		第 1 张		SAP
	工艺会签	李晨	日期	2026/2/10					编码
								3FYFG600000740001	